

مشخصات الکتریکی					
200	175	150	120	100	توان (w)
230/50					ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.96	0.81	0.72	0.6	0.49	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95					ضریب توان
5					توان اسمی LED (w)
CONSTANT CURRENT					نوع درایور سیستم
<10%					اعوجاج هارمونیک (THD)
48					ولتاژ کارکرد مازول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی					
SMD LED					منبع نوری
22000	20000	18000	14400	12000	شار نوری اسمی (Lm)
110		120			بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700					دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
48		32			تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM					رواداری مختصات رنگ
9					کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024	پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
5.5	وزن چراغ کامل (Kg)
48	قطر لوله گیر (mm)
490*275*75	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-SL-175S-R-G	175 w
SH-SL-200S-R-G	200 w

SH-SL-100S-R-G	100 w
SH-SL-120S-R-G	120 w
SH-SL-150S-R-G	150 w

راشد (۲)

