

### مشخصات الکتریکی

15	توان (w)
230/50	ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.07	جریان ورودی نامی (A)
CONSTANT CURRENT	نوع درایور سیستم
<20%	اعوجاج هارمونیک (THD)
38	ولتاژ کارکرد مازول (V-DC) LED

### مشخصات روشنایی

SMD LED	منبع نوری
1650	شار نوری اسمی (Lm)
110	بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700	دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
72	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM	رواداری مختصات رنگ
9	کد حفظ شار نوری

### مشخصات مکانیکی

IP42	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آنودایز شده	جنس بدنه
آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2mm	جنس برد PCB
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
یکپارچه	ساختار مدول LED
500	وزن چراغ کامل (Kg)
410*43*28	ابعاد خارجی (mm)

### کد محصول

SH-FPL-15	15 w
-----------	------

النا

