

مشخصات الکتریکی	
400	توان (w)
230/50	ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
1.87	جریان ورودی نامی (A)
5	توان اسمی LED (w)
CONSTANT CURRENT	نوع درایور سیستم
<10%	اعوجاج هارمونیکی (THD)
48	ولتاژ کارکرد مازول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی			
SMD LED			منبع نوری
52000	48000	46000	شار نوری اسمی (Lm)
130	120	115	بهره نوری اسمی (Lm/w)
90	30	15	زاویه تابش نور سیستم (درجه)
3000, 4000, 5700			دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (K) (±300)
128			تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM			رواداری مختصات رنگ
9			کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RALV.024	پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
9.5	وزن چراغ کامل (Kg)
440*370*200	ابعاد خارجی (mm)

### کد محصول

SH-FL-400S-A-G	400w
----------------	------

