

مشخصات الکتریکی					
250	200	175	150	120	توان (w)
230/50					ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
1.16	0.96	0.81	0.72	0.6	جریان ورودی نامی (A)
4	5	4	3		تعداد مازول LED
5	1				توان اسمی (w) LED
255	210	177	158	130	توان مصرفی سیستم (w)
CONSTANT CURRENT					نوع درایور سیستم
<10%					اعوجاج هارمونیک (THD)
48					ولتاژ کارکرد مازول (V-DC)

مشخصات روشنایی					
SMD LED					منبع نوری
325000	26000	22750	19500	15600	شار نوری اسمی (Lm)
130					بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700					دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
64	240	240	192	144	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
2250					شدت نور در مرکز سیستم (cd)
7SDCM					رواداری مختصات رنگ
9					کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی					
IP66					درجه آب بندی
IK07					مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست					جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد ۷۰۲۴ RAL					پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C					محدوده دمای کارکرد
9.5	8.9	8.2			وزن چراغ کامل (Kg)
475*385*135					ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-FL-۲۰۰S-H-G	۲۰۰ w
SH-FL-۲۵۰S-H-G	۲۵۰ w

SH-FL-۱۲0S-H-G	۱۲۰ w
SH-FL-۱۵۰S-H-G	۱۵۰ w
SH-FL-۱۷۵S-H-G	۱۷۵ w

هیمالیا (۲)

