

مشخصات الکتریکی

400	300	توان (w)
230/50		ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
1.83	1.44	جریان ورودی نامی (A)
10	8	تعداد ماژول LED
1		توان اسمی LED (w)
400	315	توان مصرفی سیستم (w)
CONSTANT CURRENT		نوع درایور سیستم
<10%		اعوجاج هارمونیک (THD)
48		ولتاژ کارکرد ماژول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی

SMD LED		منبع نوری
48000	36000	شار نوری اسمی (Lm)
120		بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700		دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (±300) (°K)
480	384	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
2250		شدت نور در مرکز سیستم (cd)
7SDCM		رواداری مختصات رنگ
740/779		کد حفظ شار نوری
9		منبع نوری

مشخصات مکانیکی

IP66		درجه آب بندی
IK07		مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست		جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024		پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C		محدوده دمای کارکرد
15.2	14.5	وزن چراغ کامل (Kg)
625*500*125		ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-FL-300S-H-G	300 w
SH-FL-400S-H-G	400 w

هیمالیا (۳)

