

### مشخصات الکتریکی

150	120	100	توان (w)
230/50			ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.72	0.6	0.49	جریان ورودی نامی (A)
2			تعداد ماژول LED
5			توان اسمی (w) LED
158	130	108	توان مصرفی سیستم (w)
CONSTANT CURRENT			نوع درایور سیستم
<10%			اعوجاج هارمونیک (THD)
48			ولتاژ کارکرد ماژول (V-DC) LED

### مشخصات روشنایی

SMD LED			منبع نوری
19500	15600	13000	شار نوری اسمی (Lm)
120			بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700			دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
32			تعداد LED مورد استفاده (PCS)
2250			شدت نور در مرکز سیستم (cd)
7SDCM			رواداری مختصات رنگ
9			کد حفظ شار نوری

### مشخصات مکانیکی

IP66	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024	پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
5.5	وزن چراغ کامل (Kg)
400*275*70	ابعاد خارجی (mm)

### کد محصول

SH-FL-100S-R-G	100 w
SH-FL-120S-R-G	120 w
SH-FL-150S-R-G	150 w

### راهنما

