

مشخصات الکتریکی			
250	200	175	توان (w)
230/50			ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
1/13	0.96	0.94	جریان ورودی نامی (A)
4			تعداد ماژول LED
5			توان اسمی (w) LED
255	210	177	توان مصرفی سیستم (w)
CONSTANT CURRENT			نوع درایور سیستم
<10%			اعوجاج هارمونیک (THD)
48			ولتاژ کارکرد ماژول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی			منبع نوری
SMD LED			منبع نوری
32500	26000	22750	شار نوری اسمی (Lm)
130			بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700			دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (±300) (°K)
48			تعداد LED مورد استفاده (PCS)
2250			شدت نور در مرکز سیستم (cd)
7SDCM			رواداری مختصات رنگ
9			کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024	پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
5.5	وزن چراغ کامل (Kg)
400*275*70	ابعاد خارجی (mm)

### کد محصول

SH-FL-175S-R-G	175 w
SH-FL-200S-R-G	200 w
SH-FL-250S-R-G	250 w

### راهنما (۳)

