

مشخصات الکتریکی			
50	30	15	توان (w)
230/50			ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.25	0.15	0.07	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95			ضریب توان
1			توان اسمی LED (w)
CONSTANT CURRENT			نوع درایور سیستم
<10%			اعوجاج هارمونیکی (THD)
36			ولتاژ کارکرد مازول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی			
HIGH POWER LED			منبع نوری
5500	3300	1650	شار نوری اسمی (Lm)
110			بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700			دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
50	30	15	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM			رواداری مختصات رنگ
9			کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP65	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم ریخته گری	جنس بدنه
آلومینیوم با روکش Super Clear ضخامت ۱/۲mm	جنس برد PCB
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
یکپارچه	ساختار مدول LED
6.2	وزن چراغ کامل (Kg)
42	قطر لوله گیر (mm)
400*335	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-GLA-15-G	15 w
SH-GLA-30-G	30 w
SH-GLA-50-G	50 w

البرز آویز (۲)

