

مشخصات الکتریکی		
30	15	توان (w)
230/50		ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.15	0.07	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95		ضریب توان
1		توان اسمی (w) LED
CONSTANT CURRENT		نوع درایور سیستم
<10%		اعوجاج هارمونیک (THD)
36		ولتاژ کارکرد مازول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی		
HIGH POWER LED		منبع نوری
3300	1650	شار نوری اسمی (Lm)
110		بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700		دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
30	15	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM		رواداری مختصات رنگ
9		کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP65	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم ریخته گری	جنس بدنه
آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت ۱/۲mm	جنس برد PCB
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
یکپارچه	ساختار مدول LED
2.7	وزن چراغ کامل (Kg)
42	قطر لوله گیر (mm)
330*230	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-GLA-15-G	15 w
SH-GLA-30-G	30 w

