

مشخصات الکتریکی		
30	15	توان (w)
230/50		ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.15	0.07	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95		ضریب توان
1		توان اسمی (w) LED
CONSTANT CURRENT		نوع درایور سیستم
<10%		اعوجاج هارمونیک (THD)
36		ولتاژ کارکرد ماژول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی		
HIGH POWER LED		منبع نوری
3300	1650	شار نوری اسمی (Lm)
110		بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700		دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
30	15	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM		رواداری مختصات رنگ
9		کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP65	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم ریخته گری	جنس بدنه
آلومینیوم با روکش Super Clear با ضخامت 1.2 mm	جنس برد PCB
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
یکپارچه	ساختار مدول LED
5.3	وزن چراغ کامل (Kg)
76	قطر لوله گیر (mm)
760*364*399	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-GLA-15-G	15 w
SH-GLA-30-G	30 w

