

پایه چراغ دکوراتیو دلیجان

ارتفاع پایه	5, 6 و 7 متر
پوشش رنگ قطعات فولادی	رنگ الکترواستاتیک
جنس پروفیل	فولاد ST-37
جنس فلنج پایه	فولاد ST-37
جنس استوانه:	ورق آلومینیوم به روش شکل دهی چرخشی یا اسپینینگ
جنس کاورها و قطعات تزئینی	آلومینیوم ریخته گری
پوشش رنگ قطعات آلومینیومی	طلایی، مشکی الکترواستاتیک
ضخامت گالوانیزه	مطابق با استاندارد ASTM A123
نوع دستک	فولادی یک طرفه، دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه
ارتفاع کاور	130 سانتیمتر
سرعت مینای باد در طراحی	120 کیلومتر در ساعت
نوع چراغ قابل نصب	انواع چراغ های LED
کاربردها	پارک ها، پیاده روها، محوطه های عمومی و خصوصی

Standards

Steel Standards	DIN 17100
Welding Rod Standards	EN 440- DIN 8559 - AWS/ASM
Design and Manufacturing	ASCE SEI 7-10 , UBC 97 , AASHTO , BS 5649 , ASTM A36/A36M, ASTM A575, ASTM A576, ANSI C136.3
Coating Standards	ASTMA123/A123M, ASTMA153/A153M, FSTT-P-38, FS TT-P-645
Accessories Standards	ISO 261-ISO 262-ISO 263
Pipe Standards	DIN EN 10255(2440) - JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 2349 - JIS G 3445 - BS 1387L

پایه چراغ فیابانی دلیجان

