


پایه چراغ دکوراتیو صدر

ارتفاع پایه	۲ تا ۹٫۲ متر
پوشش رنگ	مشکی الکترواستاتیک
جنس پروفیل	فولاد ST-37
جنس فلنج پایه	فولاد ST-37
ضخامت لوله ها	۳ میلیمتر
ضخامت گالوانیزه	مطابق با استاندارد ASTM A123
اتصال لوله ها	اورب
نوع دستک	دارای دستک فولادی به صورت دو طرفه
سرعت مبنای باد در طراحی	۱۲۰ کیلومتر در ساعت
نوع چراغ قابل نصب	نورافکن LED-مدل هیمالیا
کاربردها	پارک ها، پیاده روها، محوطه های عمومی و خصوصی

Standards

Steel Standards	DIN 17100
Welding Rod Standards	EN 440- DIN 8559 - AWS/ASM
Design and Manufacturing	ASCE SEI 7-10 , UBC 97 , AASHTO , BS 5649 , ASTM A36/A36M, ASTM A575, ASTM A576, ANSI C136.3
Coating Standards	ASTMA123/A123M, ASTMA153/A153M, FSTT-P-38, FS TT-P-645
Accessories Standards	ISO 261-ISO 262-ISO 263
Pipe Standards	DIN EN 10255(2440) - JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 2349 - JIS G 3445 - BS 1387L



پایه چراغ دکوراتیو صدر

