

پایه چراغ پارکی بلوط

ارتفاع پایه	۲ - ۴ متر (ارتفاع پایه از کف فلنچ پایه تا بالای خم دستک می باشد)
جنس پروفیل	فولاد ST-37
پوشش رنگ پروفیل	مشکی پلی اورتان (مقاوم در برابر خوردگی و UV)
جنس قطعات تزئینی	آلومینیوم ریخته گری
پوشش رنگ قطعات تزئینی	رنگ پودری الکترواستاتیک (مشکی-طلایی)
ضخامت پروفیل	2 میلیمتر
قطر پروفیل	60 میلیمتر
ضخامت گالوانیزه	مطابق با استاندارد ASTM A123
نوع اتصال قطعات	جوشکاری نیمه اتوماتیک CO2
نوع دستک	فولادی بصورت یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه
سرعت مینای باد در طراحی	120 کیلومتر در ساعت
نوع چراغ قابل نصب	چراغ های پارکی LED مدل البرز، لونا، پاریس و ...
کاربردها	پارک ها، پیاده روها، محوطه های عمومی و خصوصی

Standards

Steel Standards	DIN 17100
Welding Rod Standards	EN 440- DIN 8559 - AWS/ASM
Design and Manufacturing	ASCE SEI 7-10 , UBC 97 , AASHTO , BS 5649 , ASTM A36/A36M, ASTM A575, ASTM A576, ANSI C136.3
Coating Standards	ASTMA123/A123M, ASTMA153/A153M, FSTT-P-38, FS TT-P-645
Accessories Standards	ISO 261-ISO 262-ISO 263
Pipe Standards	DIN EN 10255(2440) - JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 2349 - JIS G 3445 - BS 1387L

پایه چراغ پارکی بلوط

