

| مشخصات الکتریکی | | |
|------------------|------|-------------------------------|
| 1000 | 800 | توان (w) |
| 230/50 | | ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz) |
| 4.66 | 3.75 | جریان ورودی نامی (A) |
| 5 | | توان اسمی LED (w) |
| CONSTANT CURRENT | | نوع درایور سیستم |
| <10% | | اعوجاج هارمونیک (THD) |
| 48 | | ولتاژ کارکرد مازول (V-DC) LED |

| مشخصات روشنایی | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| SMD LED | | | | | | منبع نوری |
| 125000 | 120000 | 115000 | 100000 | 96000 | 92000 | شار نوری اسمی (Lm) |
| 125 | 120 | 115 | 125 | 120 | 115 | بهره نوری اسمی (Lm/w) |
| 90 | 30 | 15 | 90 | 30 | 15 | زاویه تابش نور سیستم (درجه) |
| 3000, 4000, 5700 | | | | | | دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300) |
| 320 | | | 256 | | | تعداد LED مورد استفاده (PCS) |
| 7SDCM | | | | | | رواداری مختصات رنگ |
| 9 | | | | | | کد حفظ شار نوری |

| مشخصات مکانیکی | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| IP66 | درجه آب بندی |
| IK07 | مقاومت در برابر ضربه مکانیکی |
| آلومینیوم دایکاست | جنس و نوع بدنه |
| رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL7024 | پوشش بدنه |
| -20°C ~ +50°C | محدوده دمای کارکرد |
| 23 | وزن چراغ کامل (Kg) |
| 440*730*200 | ابعاد خارجی (mm) |

کد محصول

| | |
|-----------------|--------|
| SH-FL-800S-A-G | 800 w |
| SH-FL-1000S-A-G | 1000 w |

