

راهنما (۲)



مشخصات الکتریکی					
200	175	150	120	100	توان (w)
230/50					ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.96	0.81	0.72	0.6	0.49	جریان ورودی نامی (A)
3		2			تعداد ماژول LED
5					توان اسمی (w) LED
210	177	158	130	108	توان مصرفی سیستم (w)
CONSTANT CURRENT					نوع درایور سیستم
<10%					اعوجاج هارمونیک (THD)
48					ولتاژ کارکرد ماژول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی					
SMD LED					منبع نوری
22000	20000	18000	14400	12000	شار نوری اسمی (Lm)
110		120			بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700					دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (±300) (°K)
48		32			تعداد LED مورد استفاده (PCS)
2250					شدت نور در مرکز سیستم (cd)
7SDCM					رواداری مختصات رنگ
9					کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024	پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
5.5	وزن چراغ کامل (Kg)
400*275*70	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-FL-60S-R-G	60 w
SH-FL-75S-R-G	75 w
SH-FL-80S-R-G	80 w

SH-FL-20S-R-G	20 w
SH-FL-30S-R-G	30 w
SH-FL-35S-R-G	35 w
SH-FL-50S-R-G	50 w

