

مشفصات فنی پایه چراغ فیابانی پندوجهی

ارتفاع	قابلیت ساخت از 3 الی 12 متر
جنس بدنه و فلنج	فولاد ST-37
پوشش رنگ	گالوانیزه گرم یا رنگ پلی اورتان
ضخامت گالوانیزه	مطابق با استاندارد ASTMA123
ضخامت لوله ها	3×2 یا 4 میلیمتر
نوع جوشکاری	جوشکاری نیمه اتوماتیک CO2 یا پرس
نوع دستک	فولادی یک طرفه، دوطرفه، سه طرفه یا چهار طرفه
نوع چراغ قابل نصب	انواع چراغ خیابانی LED

Standards

Steel Standards	DIN 17100
Welding Rod Standards	EN 440- DIN 8559 - AWS/ASM
Design and Manufacturing	ASCE SEI 7-10 , UBC 97 , AASHTO , BS 5649 , ASTM A36/A36M, ASTM A575, ASTM A576, ANSI C136.3
Coating Standards	ASTMA123/A123M, ASTMA153/A153M, FSTT-P-38, FS TT-P-645
Accessories Standards	ISO 261-ISO 262-ISO 263
Pipe Standards	DIN EN 10255(2440) - JIS G 3444 - BS 1387M - DIN 2349 - JIS G 3445 - BS 1387L

پایه چراغ فیابانی پندوجهی

