



مشخصات الکتریکی		
1500	1280	توان (w)
230/50		ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
6.9	5.9	جریان ورودی نامی (A)
7	7	توان اسمی LED (w)
CONSTANT CURRENT		نوع درایور سیستم
<10%		اعوجاج هارمونیک (THD)

مشخصات روشنایی		
SMD LED		منبع نوری
241500	208540	شار نوری اسمی (Lm)
160		بهره نوری اسمی (Lm/w)
12°, 25°, 50°		زاویه تابش نور سیستم (درجه)
3000, 4000, 5000, 5700, 6500K		دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
7SDCM		رواداری مختصات رنگ

شار نوری					
6500k	5700k	5000k	4000k	3000k	CCT / توان
206010lm	208640lm	207360lm	205440lm	204800lm	1280
242250lm	241500lm	240000lm	237750lm	237000lm	1500

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی
IK08	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه
-40°C ~ +60°C	محدوده دمای کارکرد
39	وزن چراغ کامل (Kg)
743*627*593	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-FL-1280S-F-G	1280 w
SH-FL-1500S-F-G	1500 w