

مشخصات الکتریکی							
100	80	75	60	55	35	30	توان (w)
230/50							ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
0.49	0.36	0.36	0.29	0.27	0.17	0.15	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95							ضریب توان
5	1						توان اسمی LED (w)
CONSTANT CURRENT							نوع درایور سیستم
<10%							اعوجاج هارمونیک (THD)
۴۸	36						ولتاژ کارکرد ماژول LED (V-DC)

مشخصات روشنایی							
SMD LED							منبع نوری
13000	10400	9750	7800	7150	4550	3900	شار نوری اسمی (Lm)
130							بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700							دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (°K) (±300)
32	96	96	72	72	48	48	تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM							رواداری مختصات رنگ
9							کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی			
IP66			درجه آب بندی
IK07			مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست			جنس و نوع بدنه
-20°C ~ +50°C			محدوده دمای کارکرد
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024			پوشش بدنه
4.1	4	3.9	وزن چراغ کامل (Kg)
33			قطر لوله گیر (mm)
435*245*105			ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-SL-75S-H-G	75 w
SH-SL-80S-H-G	80 w
SH-SL-100S-H-G	100 w

SH-SL-30S-H-G	30 w
SH-SL-35S-H-G	35 w
SH-SL-55S-H-G	55 w
SH-SL-60S-H-G	60 w

