

مشخصات الکتریکی			
250	200	175	توان (w)
230/50			ولتاژ ورودی اسمی (V-AC/Hz)
1/13	0.96	0.81	جریان ورودی نامی (A)
PF>0.95			ضریب توان
5			توان اسمی LED (w)
CONSTANT CURRENT			نوع درایور سیستم
<10%			اعوجاج هارمونیک (THD)
48			ولتاژ کارکرد مازول (V-DC) LED

مشخصات روشنایی			
SMD LED			منبع نوری
32500	26000	22750	شار نوری اسمی (Lm)
130			بهره نوری اسمی (Lm/w)
3000, 4000, 5700			دمای رنگ (مقدار اولیه و حین بهره برداری) (±300) (°K)
48			تعداد LED مورد استفاده (PCS)
7SDCM			رواداری مختصات رنگ
9			کد حفظ شار نوری

مشخصات مکانیکی	
IP66	درجه آب بندی
IK07	مقاومت در برابر ضربه مکانیکی
آلومینیوم تمام دایکاست	جنس و نوع بدنه
رنگ پودری الکترواستاتیک با کد RAL 7024	پوشش بدنه
-20°C ~ +50°C	محدوده دمای کارکرد
5.5	وزن چراغ کامل (Kg)
48	قطر لوله گیر (mm)
705*355*95	ابعاد خارجی (mm)

کد محصول

SH-SL-175S-R-G	۱۷۵ w
SH-SL-200S-R-G	۲۰۰ w
SH-SL-250S-R-G	۲۵۰ w

راشد (۳)

